



# ADICONS 188

## Pintura Resistente a las Microfisuras

### DESCRIPCION

Es una pintura-revestimiento para uso interior o exterior. Reviste los muros con una piel elástica, adherente, impermeable y resistente a la intemperie.

### DATOS TECNICOS

Peso específico ..... 1,37 g/cm<sup>3</sup>.  
Sólido ..... Aprox. 62%.  
Acabado ..... Satinado-mate.  
Consumo ..... 600-800 g/m<sup>2</sup>.  
Seco al tacto ..... 1 hora aprox.

### APLICACIÓN

Se aplica a brocha o rodillo; en caso necesario se diluye con agua (aprox.10%). Los instrumentos utilizados deben lavarse con agua (mejor aún adicionada con un poco de detergente o lavavajillas a mano) en cuanto se dejen de usar.

Deben aplicarse en dos manos, dejando secar al menos 2 horas entre manos. Rinde 4 m<sup>2</sup>/l. y por mano, equivale a decir 685 g/m<sup>2</sup> en dos manos. Si se hiciese rendir hasta 8 m<sup>2</sup>/l y por mano, daría un acabado de alta calidad y resistencia a la intemperie, pero su resistencia a la fisura sería mucho menor. Adecuadamente aplicada, deja al secar una piel muy elástica, pero no pegajosa, que acompaña a los movimientos de sustrato debido a las variaciones térmicas o microfisuras. Esta piel es impermeable, con lo que da una protección aún mayor a los sustratos. Procurar evitar defectos estructurales que den paso a la humedad desde el interior de los muros y que podrían generar ampollas en la pintura.

Se pueden fabricar en blanco, gris, crema y rojo.