



ADICONS-462

Retardador de Fraguado para Hormigón Lavado

DESCRIPCION

ADICONS-462 es un aditivo liquido listo para su uso, retardador de las capas superficiales del mortero u hormigón, permitiendo, después de un lavado, dejar los áridos vistos.

APLICACIONES

ADICONS-462 se utiliza para el tratamiento de pavimentos, en prefabricados, y cuando se desea conseguir acabados con árido visto. El hormigón así tratado adquiere un aspecto arquitectónico especial o constituye un soporte ideal para posteriores aplicaciones de revocos.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Liquido
Color:	Amarillo verdoso
Densidad:	1 Kg/l
ph:	9.5
Sólidos:	17 %

MODO DE EMPLEO

El ADICONS-462 se presenta listo para su empleo y se aplica con brocha, rodillo o pistola sobre las caras de los encofrados o moldes, limpios y secos.

El desencofrado del hormigón se hace después de 2 ó 3 días, según temperatura. Inmediatamente después del desencofrado se somete la superficie del hormigón a chorro de agua y cepillado para eliminar la lechada superficial, no dejando transcurrir más de dos horas.

CONSUMO

0,100-0,300 kg/m² según el poder de absorción del encofrado.

PRECAUCIONES

Los encofrados tratados deben protegerse de la lluvia ya que el producto sería lavado. El efecto disminuye a medida que aumenta la dosificación en cemento.

En casos de dosificaciones importantes de retardadores o acelerantes en el hormigón han de realizarse unos ensayos previos.

Para obtener unos resultados satisfactorios es muy importante que el hormigón tenga una granulometría esmerada y que se coloque adecuadamente.

Los encofrados utilizados deben limpiarse cuidadosamente si se vuelven a utilizar para hormigones normales.