



# ADICONS 470

## Pavimento Asfáltico Preparado

### DEFINICION

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío, formado por una mezcla de agregados minerales y ligante bituminoso de consistencia plástica.

### CARACTERISTICAS

El tamaño máximo del árido es de 8 mm., lo que permite rellenar deformaciones de baja profundidad.

El producto es manejable fácilmente a temperatura ambiente, siendo fácil realizar cualquier reparación y permitiendo una perfecta adaptación al bache y a la rasante.

Por las propiedades plásticas del ligante utilizado, el ADICONS-470 permanece flexible y poco envejecible en el tiempo.

La cuidada volatilidad del fluxante utilizado permite alcanzar consistencias adecuadas en el mínimo tiempo.

### MODO DE EMPLEO

Para el relleno de cualquier tipo de baches, deformaciones, zanjas, etc.

Se procederá a una limpieza exhaustiva de la zona a tratar, procurando eliminar cualquier resto de polvo, grasa o materiales mal adheridos.

Para baches inferiores a 20 mm., se verterá el ADICONS-470 directamente, se raseará dejándolo ligeramente por encima del nivel del pavimento y se compactará con pala o pisón hasta alcanzar la rasante del pavimento.

Para zonas profundas, se colocará en el fondo unos 20 mm. de ADICONS-470, a continuación rellenar con grava, y terminar con una segunda capa de 20 mm. de ADICONS-470, teniendo especial cuidado de compactar bien todas y cada una de las capas que se aplican.

Consumo aproximado: 22 kg/m<sup>2</sup> por cm. de espesor.

### OBSERVACIONES

Puede utilizarse en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que la zona a tratar debe estar seca.

### PRESENTACION

El ADICONS-470 se suministra, listo para su empleo, en envases metálicos de 30 kgs.

### ALMACENAMIENTO

En sus envases originales bien cerrados y en lugares protegidos de heladas y fuertes exposiciones al sol, el producto permanece inalterable durante un período de 10 meses. Las temperaturas inferiores a 5° C pueden afectar a la calidad del producto.