



# ANTIGRAF-S

## Antigraffiti Monocomponente

### DESCRIPCION

Compuesto protector y sellador antigraffiti sacrificable para paramentos de hormigón, piedra, cerámica, etc.

### APLICACIONES

Sellado y protección de superficies expuestas a actos vandálicos

Indicado en pabellones industriales, talleres, almacenes, garajes, gimnasios, boleras, escuelas, instituciones, etc. .

### PROPIEDADES

Evita la penetración de la suciedad en los paramentos tratados.

Facilita la limpieza.

Resiste los derrames de aceites (minerales o vegetales), ácidos, álcalis, sales detergentes, etc.

ANTIGRAF S actúa como barrera protectora e impide la penetración en el soporte de estas agresiones ya que forma una película sin poro, que dificulta la adhesión del producto usado para realizar la pintada.

No usar en lugares en los que se vayan a utilizar disolventes fuertes.

### MODO DE EMPLEO

El paramento a tratar debe estar totalmente seco y limpio de grasas, etc.

Cepillar a fondo las superficies a tratar para eliminar el polvo y el material poco adherido.

Seguidamente aplicar una mano de ANTIGRAF-S con brocha, rodillo o pulverizador.

Dejar secar de dos a cuatro horas y a continuación aplicar una segunda mano en caso de que se considere necesario. Aunque con una sola mano suele ser suficiente protección

Las herramientas utilizadas deben limpiarse perfectamente al terminar el trabajo, para ello recomendamos nuestro SOLVISA 300.

En caso de pintadas muy persistentes es posible que sea afectado el tratamiento por lo que este deberá repetirse en caso de necesidad.

### DATOS TECNICOS

Densidad: 1gr/l.

Viscosidad: 100 PS a 20° C.

Secado: 2 horas.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless.

Colores: Transparente con terminación brillo o mate.

Almacenamiento: Herméticamente cerrado, 1 año

Rendimiento: 4 m<sup>2</sup> con 1 mano; 2-3 m<sup>2</sup> con 2 manos, dependiendo de la naturaleza y estado del soporte.