

CALOFER

MASILLA REFRACTARIA PARA SELLADO

Descripción:

Calofer es una masilla refractaria de alta calidad a base de silicato sódico.

Características:

- Listo para el uso
- No se deshace ni se agrieta después del endurecimiento
- Resiste a temperaturas hasta 1500°C
- Exento de asbesto

Usos:

- Sellado de juntas y aberturas donde hay posibilidad de temperaturas altas
- Montaje de estufas, hornos, hogares, etc.

Sustratos:

Se aplica sobre albañilería, hormigón, metal.

Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y cualquier otra sustancia que impida la buena adherencia.

Tratamiento previo: humedecimiento ligero de sustratos porosos aumenta la adherencia.

Es aconsejable hacer una prueba de adherencia en cada sustrato.

Aplicación:

Modo de aplicación: espátula, pistola

Temperatura de aplicación: +5°C a +30°C

Limpiador: agua

Terminación: con espátula

Dimensionado de la junta:

Anchura mínima: 5mm

Anchura máxima: 15mm

Datos técnicos:

Base	Silicato sódico
Consistencia	Pasta estable
Sistema de endurecimiento	Secado físico
Densidad	Ca. 1,82g/mL
Rango de temperaturas	Máx. 1500°C
Movimiento admisible máximo	Insignificante

Conservación:

1 año en envase no abierto en un sitio seco y fresco a una temperatura entre +5° C y +25° C



Observaciones:

Calentamiento lento 12 horas después de la aplicación evita la formación de burbujas.

En caso de una exposición prolongada a temperaturas muy elevadas el color puede llegar a ser más claro.

Presentación:

Colores: negro

Envase: cartuchos 310mL

