



ECOSOL +

ELIMINADOR DE PINTADAS NO CLORADO

CARACTERISTICAS

Es un producto decapante en gel de olor penetrante característico exento de solventes clorados. Por su especial combinación sinérgica elimina todo tipo de pinturas aplicadas sobre cualquier tipo de soporte como cemento, madera, chapa metálica, etc. produciendo un reblandecimiento, en las pinturas, permitiendo la eliminación de los recubrimientos por antiguos que estos puedan ser.

PROPIEDADES

Debido a su alto poder penetrante, elimina varias capas por aplicación, en pocos minutos.

El tiempo de actuación necesario estará en función del grosor de la pintura y de la temperatura ambiente.

- No contiene cloruro de metileno
- Exento de compuestos clorados y fenoles
- Gran penetración en soportes porosos.
- Se elimina fácilmente con agua a presión
- Fácil aplicación.
- No es inflamable.
- Se elimina fácilmente.
- Evita el uso de la candileja.

APLICACIONES

Eliminación de pinturas pulverizadas por aerosol, pinturas de látex, pinturas al aceite, rotulador y la mayoría de las tintas.

No precisa útiles ni equipo especial.

Constituye una alternativa a la limpieza por chorro de arena.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar puro en su forma de suministro sobre la superficie a limpiar mediante brocha o rodillo y frotar suavemente durante su aplicación.
- Dejar actuar durante unos minutos
- Eliminar los restos preferiblemente mediante agua a presión con hidrolimpiadora.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la rugosidad, tipo de pintura y edad de la pintura a decapar se puede estimar el consumo entre 3-4 m² /Kg.

PRECAUCIONES

Almacenar en embalajes de origen cerrados, en lugar fresco y ventilado, lejos de toda fuente de calor o ignición.

Para la manipulación de este producto se aconseja usar guantes así como gafas protectoras.

En caso de salpicaduras, lávese inmediatamente con abundante agua.