



FIXERLINE - S

FIJADOR DE LINEAS DE AZULINA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Polímeros en disolución de secado físico, gran adherencia y penetración sobre mortero, hormigón y otros soportes de construcción, que fija las marcas de azulina y una vez seco permite la difusión de vapor en los diversos materiales aplicados.

APLICACIONES

Fijación y sellado de las líneas de replanteo

CARACTERISTICAS

- Fija las líneas de replanteo y penetra en el soporte dándole consistencia
- Actúa como protección, evitando el borrado de líneas y disgregaciones del soporte
- Impermeabiliza y aumenta la resistencia del soporte a la abrasión.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

El fondo de aplicación debe estar seco y libre de sustancias que actúen como desmoldeante ya que perjudicarían su anclaje.

FIXERLINE se suministra como concentrado de baja viscosidad por lo que puede aplicarse pulverizado, con brocha o pistola airless.

Aplicar una capa ligera sobre la línea marcada a proteger y dejar secar antes de transitar por encima. (En caso de dejar demasiada cantidad, las líneas podrían quedar difuminadas)

Será suficiente con un sola mano, en casos de mantener un transito muy elevado ver la necesidad de aplicar un segunda mano

El tiempo de secado hasta la aplicación de la siguiente capa debe ser de aproximadamente de 1- 2 horas a 20° C; con temperaturas menores, el tiempo de espera debe ser correspondientemente mayor.

Las herramientas deben limpiarse inmediatamente después de su utilización con SOLVISA G

Consumo

El consumo puede estimarse en: 200-250 gr. /m² dependiendo de la porosidad del soporte

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto inflamable, no exponer el producto a llama directa ni a temperaturas superiores a 50 °C

Evítese el contacto con los ojos y la piel

Úsense para su manipulación guantes resistentes a disolventes y gafas protectoras

Evítese la inhalación de vapores, utilizar en lugares bien ventilados.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al medico.