



INDUSOL-105

Limpiador de alquitrán, asfaltos y grasas

DESCRIPCION

Solvente compuesto de agentes clorados, aditivos y emulgentes, exento de Tricloroetileno y Tetracloruro de Carbono.

CUALIDADES

- No ataca ningún tipo de superficies, por muy delicadas que sean.
- Muy rápido y eficaz.
- No es tóxico ni inflamable.
- No es caústico ni corrosivo.

APLICACIONES

- Para limpieza de residuos de alquitrán ó brea.
- Para limpieza de tanques de crudos.

DILUCIONES Y MODO DE EMPLEO

Para limpieza de residuos de alquitrán ó brea, por rociado. Aplicar puro ó con 1 a 4 partes de Gas-oil o Petróleo (en función del estado de las superficies), frotando con un cepillo de raiz, si los residuos son grandes y aclarando con chorro de agua a presión al final.

Para limpieza por inmersión se puede diluir con 8-10 partes de petróleo o Gas-oil, manteniendo sumergidas las piezas por espacio de 10-30 minutos, enjuagando a continuación a presión.

Para limpieza de tanques de crudos, emplear 1 litro por cada 20 de residuos, agitando si es posible y bombeando al exterior a los 30 minutos. Para limpieza de manchas en tejidos, y superficies delicadas, empapar un trapo limpio, frotando la superficie hasta que desaparezca la mancha.

PRECAUCIONES

Utilizar en locales con buena renovación de aire.