



INDUSOL-125

Desengrasante para motores

DESCRIPCION

Desengrasante fuerte para motores, maquinaria, etc.

PROPIEDADES

Eficaz para la eliminación de grasas y residuos de aceite quemados.

No es cáustico ni tóxico.

No ataca a la goma ni al plástico. (mangueras, etc.)

No daña la pintura.

Facilmente eliminable con agua a presión, sin dejar residuos.

Su alta concentración permite diluirlo hasta con 10 partes de agua.

Actúa en frío y sin frotar.

APLICACIONES

Limpieza y desengrase de motores (combustión y explosión), maquinaria , piezas, etc., por proyección.

Desengrase de piezas y conjuntos por inmersión.

Limpieza de suelos de talleres.

Por todo ello, es un instrumento de gran ayuda, con **aumento de la productividad** en talleres mecánicos, industria naval, reparación de material móvil (locomotoras, vagones, etc), industria aeronáutica, camiones, automóviles y otros trabajos similares.

MODO DE EMPLEO

Puede diluirse hasta con 10 partes de agua.

La práctica habitual indicará la dilución más apropiada, según el grado de suciedad.

Rociése y déjese actuar durante diez minutos aproximadamente.

Aclárese con agua a presión y dejese secar.

En piezas mecanizadas se recomienda un secado con aire o con trapo.