



# INDUSOL-123

## Decapante de pinturas en general

### DESCRIPCION

Decapante rápido de pinturas y barnices.

### APLICACIONES

- Eliminación de pinturas y barnices de todo tipo (grasos, sintéticos, gliceroftálicos, poliéster, nitrocelulósicos, etc..)
- Tiene gran aplicación tanto en la construcción como en la industria.
- Electrodomésticos (recuperación de aparatos con defectos de pintado, ganchos de las cadenas de pintura, etc..)
- Automoción (automóviles, camiones, ferrocarriles, maquinaria de obras públicas, etc..)
- Industria naval.
- Industria aeronáutica.
- Muebles metálicos.
- Muebles de madera.
- Decoración.
- Construcción.

### PROPIEDADES

- Por su fluidez penetra fácilmente en cualquier tipo de material de construcción.
- Fácil aplicación.
- Gran penetración en soportes porosos.
- No es inflamable.
- Se elimina fácilmente.
- No ataca a los metales.
- Evita el uso de la candileja.

### DATOS TÉCNICOS

Naturaleza..... Combinación de solventes y tensioactivos.  
Aspecto..... Líquido incoloro a rosado  
Densidad..... 1,19 g/cc.  
PH..... 2 – 4

### MODO DE EMPLEO

Aplíquese abundantemente sobre la superficie a tratar; déjese actuar un mínimo de 2 minutos y elimínese con chorro de agua a presión o con espátula.

Se recomienda una limpieza con disolvente antes del repintado.

En caso de salpicaduras, lávese con abundante agua.

### PRECAUCIONES

Para la manipulación de este producto se aconseja usar guantes así como gafas protectoras.