



INDUSOL-129

Pintura acrílica para pistas deportivas y suelos en general

DESCRIPCION

El INDUSOL 129 es una pintura en base a resinas acrílicas para protección de suelos y paredes, protege y sella el sustrato dando unos acabados de elevada resistencia a la abrasión, enorme solidez al agua y no es afectado por las radiaciones ultravioletas e infrarrojos procedentes de la luz solar. De fácil repintado, lo cual simplifica las tareas de mantenimiento y conservación, reduciendo los costes.

APLICACIONES

- Pistas e instalaciones deportivas: Pistas de tenis, frontones, etc.
- En el pintado y señalización de parkings, garajes
- Suelos de naves industriales, etcétera.

DATOS TECNICOS

Tipo de vehículos	Emulsión acrílica.
Tipo de pigmentos.....	Bióxido de titanio, óxidos inorgánicos, estables a la luz.
Tipo de disolvente	Agua.
Viscosidad a 20°C	92-98 KU
Sólidos en volumen	35± 1%.
Densidad	1,28 ± 0,003
Tiempo de secado al tacto	1 hora. Repintado: 4 horas.
Acabado	Satinado.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Debe hacerse una limpieza a fondo, eliminando el polvo, suciedad, aceites y grasa, y todo aquello que pueda afectar la adherencia.

Aplicación

Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola airless. Es necesaria la aplicación de dos capas.

La primera mano se diluirá con un 30% de agua, y se aplicará preferentemente a rodillo de lana, para introducir la pintura en los poros. La segunda mano se dará después de que esté seca la primera al 15%.

En suelos sin porosidad, es necesario decapar con un lavado de una solución de ADICONS-444 al 25%, seguido de un lavado con agua y esperar que se seque antes de pintar.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 5 a 6 m²/kg por capa.