



LIMPOL

Limpiador de polución y piedra muy sucia

CARACTERÍSTICAS

Producto de naturaleza ácida, para la eliminación de suciedades, mohos y costras de envejecimiento en materiales pétreos, cerámicos y de hormigón.

APLICACIONES

- ✓ Limpieza de fachadas pétreas como cerámicas de polución y otras suciedades difíciles
- ✓ Tratamiento de limpieza previo a las operaciones de consolidación de piedra natural con Consolidante.
- ✓ Eliminación de musgos y líquenes en zonas húmedas, sobre piedra, tejas, y losetas cerámicas.
- ✓ Eliminación del brillo y mateado de superficies cerámicas resbaladizas.

MODO DE EMPLEO

Para su utilización con los siguientes materiales

- Granito
- Piedra arenisca
- Pizarra
- Terracota
- Mármol sin pulir
- Estuco
- Roca basáltica
- Hormigón

Dilúyase el producto en relación 1:1 en agua, aplíquese sobre la superficie a tratar con pulverizador de baja presión u otro medio auxiliar y déjese actuar unos segundos.

Debe asegurarse de que la superficie no se seque durante la actuación del producto

Aclárese la superficie con abundante agua para eliminar los posibles restos de producto.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 8 x 10 m² por litro, según tipo de suciedad y naturaleza del soporte a tratar.

PRECAUCIONES

Precauciones de uso: ataca el cristal, metales, mosaicos y mármoles pulidos

Proteger los ojos, piel y mucosas contra salpicaduras.

Utilícese en local bien ventilado, no respirar los vapores.

ALMACENAJE

Almacenar en el recipiente original cerrado a temperatura superior a 0°C

CADUCIDAD

Aproximadamente 24 meses en sus envases originales cerrados y bien conservados.