



LINEALPAINT

REVESTIMIENTO EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

LINEALPAINT es un revestimiento sobre la base de resinas acrílicas para la protección y decoración en exteriores a los que les proporciona una capa extraordinariamente resistente a la intemperie con una excelente estabilidad y resistencias mecánicas.

PROPIEDADES

- Excelente filmificación a bajas temperaturas (Baja TMFF)
- Excelente adherencia y resistencia al agua
- Permeable al vapor de agua
- Ausencia de olor residual
- Excelente resistencia a los álcalis
- Posibilidad de volver a utilizar el espacio pintado tras corto periodo de tiempo
- Facilidad de aplicación
- Fácil limpieza de los utensilios usados

USOS

Se puede emplear en exterior sobre soportes de:

- Hormigón
- Yeso
- Soportes imprimados
- Otras pinturas

APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente inferior a 5°C aunque es posible su aplicación (TMFP = 0°C). Las superficies a pintar deben estar limpias y desengrasadas. Se puede aplicar sobre pintura vieja siempre que presente suficiente cohesión. En caso de que esté desconchada, eliminar por medios mecánicos (cepillos de alambre, espátula, etc.). Si la superficie calea, debe aplicarse previamente un fijador especial. Deben aplicarse al menos dos manos. La primera será diluyendo la pintura con un 20-30% de agua. La segunda mano puede aplicarse transcurridas 3 horas desde la primera.

LIMPIEZA DE LOS MATERIALES

Las brochas, rodillos, etc., deben sumergirse en agua (mejor aún con un poco de detergente) cuando se dejen de usar. Lo mismo vale para salpicaduras en la ropa. Las pinturas plásticas se diluyen con agua con toda facilidad mientras están líquidas. Pero si se dejan secar su eliminación será muy difícil.

La resistencia optima al frote húmedo de las superficies pintadas se alcanza después de 1 semana de su aplicación.