



LINGRAN

Limpiador de Granito

DESCRIPCION

Es un preparado específicamente concebido para la limpieza de granito y piedra (tanto natural como artificial), para la eliminación de restos de obra y limpieza de estos materiales expuestos a las inclemencias meteorológicas y a la polución.

PROPIEDADES

Su composición permite la eliminación de restos de cemento, mortero, manchas de óxido, polución, etc.

No desprende vapores, por lo que está indicado para trabajos de limpieza en interiores o donde no se disponga de una ventilación suficiente.

APLICACIONES

Limpieza de fachadas y pavimentos de granito, mármol (abujardado y apiconado), plaquetas, gres, arenisca, piedra de tafalla, etc.

Limpieza de ladrillos, cerámicas, vidrios, etc. en interiores o donde no se disponga de una ventilación suficiente.

MODO DE EMPLEO

El producto puede emplearse puro o bien diluido con una a tres partes de agua.

Antes de la aplicación del producto es conveniente humedecer ligeramente el soporte, para evitar la adsorción de la superficie a limpiar de parte de producto, lo que produciría un sobre consumo.

Aplíquese, brocheado, pulverizado, etc, dejándolo actuar durante unos minutos.

Frotar con cepillo de cerda fuerte a ser posible, pues la acción mecánica del cepillado acentuará la limpieza.

Al contacto con las incrustaciones de cemento, salitre, manchas de polución, etc, reaccionará con formación de una ligera espuma, a medida que se va eliminando la suciedad.

Aclarar la superficie tratada con agua, a ser posible, se recomienda el empleo de agua a presión.

PRECAUCIONES

El contacto prolongado del producto con metales blandos (aleaciones de estaño, aluminio, etc.) puede matear estos materiales. Por lo que, en caso de salpicadura accidental, aclárese el producto lo más rápidamente posible.

LINGRAN al ser un producto de naturaleza ácida, en uso continuo es imprescindible utilizar guantes de goma así como gafas con protección lateral.

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.

Si salpicara a los ojos, lavárselos inmediatamente con una disolución de bicarbonato sódico al 2% y acudir a un médico.

RENDIMIENTO

El rendimiento de LINGRAN será dependiente del grado de suciedad y rugosidad de la piedra pero puede estimarse que con la mezcla de 1 litro con tres partes de agua, se limpian 8-10 m² aprox.