



# MULTIUSO

## Aflojatodo

### DESCRIPCION

Líquido con alto poder de penetración, desblocante anticorrosivo.

### PROPIEDADES

Dotado de una **fuerte acción capilar penetra rápidamente por lo que se consigue aflojar** los mecanismos en pocos segundos.

**Retarda** posteriores **corrosiones**.

**Acción prolongada**, protege contra la humedad

**Facilita el desarme, así como el posterior montaje** de elementos de máquinas, **dándoles ulterior protección**.

**Aditivado con teflón**

Seguridad y eficacia.

### APLICACIONES

Su eficacia lo hace imprescindible en todo tipo de industrias, astilleros, ferrocarriles, automoción, líneas aéreas, motonáutica, etc., en las operaciones de reparación y mantenimiento, por acondicionar:

Tuercas y tornillos.

Troquelería.

Moldes.

Cajas de fundición.

Cáncamos.

Bulones.

Motores fuera-borda.

Instrumentos de precisión.

Orugas.

Conmutadores.

Válvulas y grifos.

Sirgas de freno y velocímetro.

Cerraduras.

Abarcones.

Herramientas.

Ballestas.

Muelles.

Ejes.

Tensores.

Contadores, etc.

### MODO DE EMPLEO

Aplíquese una pequeña cantidad sobre la pieza a tratar y déjese actuar el producto durante unos segundos para asegurar su penetración a través de las capas de óxido y procedase al desmontaje de la pieza..

### PRESENTACION

A granel y aerosol de 520 ml..