



# PINTACOL

## Revestimiento Plástico para Exteriores

### DESCRIPCION

Es un recubrimiento plástico de calidad superior con un alto poder cubriente y lavable. Deja un acabado mate-satinado de aspecto agradable y fácil limpieza. Sus propiedades se aprecian particularmente donde la intemperie impone mayores exigencias (lluvia, sol, variaciones bruscas de temperaturas).

### USOS

Para aplicar en muros de hormigón, yeso, materiales imprimados, o sobre otras pinturas, en interiores o exteriores.

### APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente inferior a 10°C. Las superficies a pintar deben estar limpias y desengrasadas. Se puede aplicar sobre pintura vieja siempre que presente suficiente cohesión. En caso de que esté desconchada, eliminar por medios mecánicos (cepillos de alambre, espátula, etc.). Si la superficie calea, debe aplicarse previamente un fijador especial. Deben aplicarse al menos dos manos. La primera será diluyendo la pintura con un 20-30% de agua. La segunda mano puede aplicarse transcurridas 3 horas desde la primera.

### LIMPIEZA DE LOS MATERIALES

Las brochas, rodillos, etc., deben sumergirse en agua (mejor aún con un poco de detergente) apenas se dejen de usar. Lo mismo vale para salpicaduras en la ropa. Las pinturas plásticas se diluyen con agua con toda facilidad mientras están líquidas. Pero si se dejan secar su eliminación será muy fácil.

La excelente lavabilidad de las superficies pintadas se alcanza después de 1 semana de su aplicación.

Se fabrica en color blanco y para pedidos especiales (200 kg.) en colores pastel.

### DATOS TECNICOS

Seco al tacto ..... ½ a 1 hora.  
Peso específico ..... 1,28 g/cm<sup>3</sup>.  
Sólido ..... Aprox. 52%.  
Temperatura mínima de aplicación . 10°C.  
Consumo ..... 250-200 g/m<sup>2</sup> por mano.