



# REVESPRIM

## Imprimación Adherente Para Monocapas

### DESCRIPCIÓN

Es un producto en forma de gel-pasta de base sintética modificada monocomponente, formulado como imprimación adherente de morteros monocapas en paramentos pulidos o de anclaje dificultoso.

### PROPIEDADES

- Excelente adherencia al hormigón
- Buena tixotropía
- Elevadas resistencias mecánicas
- No fisura
- Buena resistencia al impacto

### APLICACIONES

- Imprimación adherente para morteros
- Realización de recrecidos especiales, minimiza retracciones y aumenta su adherencia sobre cualquier superficie.
- Para obtener enfoscados de alta calidad de relleno a bajo costo.
- Imprimación para mejorar la adherencia de pastas de yeso sobre soportes de hormigón.

### MODO DE EMPLEO

El soporte deberá estar saneado, limpio, exento de grasas, ceras o aceites. De no presentar estas condiciones, proceder a un limpiado anterior a la puesta de recubrimiento.

En caso de que se halla realizado una limpieza mecánica, deberá eliminarse el polvo y las posibles partículas sueltas que hayan podido producirse.

Remover el producto para su homogeneización total antes de su aplicación.

Aplicar una mano de REVESPRIM con brocha o rodillo en su forma de suministro y aplicar el revestimiento cuando aun permanezca ligeramente pegajoso el producto.

### RENDIMIENTO

Dependiendo del estado del soporte y la aplicación realizada se puede estimar en aproximadamente 4m<sup>2</sup>/Kg.

### PRECAUCIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a +5 °C.

No aplicar REVESPRIM si se prevé lluvia antes de dos horas después de aplicado.

A pleno sol o con temperaturas muy altas, es conveniente humedecer ligeramente el soporte para evitar desecaciones prematuras.

La limpieza de las herramientas se realiza con agua abundante inmediatamente después de su empleo.