



SOLVISA 587

Solvente para sistemas de poliuretano

DESCRIPCIÓN

SOLVISA 587 es una mezcla equilibrada de solventes con un bajo contenido de hidrocarburos aromáticos de gran poder diluyente especialmente desarrollado para la dilución y limpieza de materiales y equipamiento de uso con poliuretanos.

USOS

- Indicado para la dilución de sistemas de poliuretano en medio solvente o libres de este.
- Disolución de CONIMAPUR, PULMAT, etc. para capas de imprimación.
- Reducción de la viscosidad de CONIMAPUR
- Limpieza de herramientas utilizadas en la mezcla y aplicación de poliuretanos.

MODO DE EMPLEO

Según sea su uso como diluyente o como limpiador, siempre se ha de utilizar sin dilución o sea puro, en su forma de suministro.

En condiciones normales de uso, añadir de 10 a 15 % de SOLVISA 587 en los recubrimientos para su utilización y aplicación como imprimación a rodillo o brocha.

Para su uso en aplicación a pistola o airless añadir hasta una proporción de 50%

Debe utilizarse en lugares ventilados y tomar las precauciones relativas al uso y manejo de disolventes volátiles inflamables.

SEGURIDAD E HIGIENE

Al preparar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no trabajar sin la protección de guantes de goma y gafas de seguridad, ni cerca de fuentes de ignición. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

PRECAUCIONES

- Almacenar bajo cubierto en lugar fresco y seco.
- Se recomienda efectuar la aplicación al aire libre o con corriente de aire.
- Durante la aplicación deben tomarse precauciones contra incendios.