



IMPRIMACION ANTICORROSIVA

DESCRIPCION

IMPRIMACION ANTICORROSIVA es un producto exento de plomo para la protección de piezas metálicas.

APLICACIONES

Como protección temporal contra la oxidación de elementos metálicos

Capa de acondicionamiento para posteriores acabados

Marcado de piezas

PROPIEDADES

- Evita la corrosión en las piezas tratadas.
- Se puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte férreo y aleaciones.
- Se puede utilizar como imprimación, permitiendo la adherencia de pinturas de acabado.
- Su película resiste proyecciones de agua, vapor y ambientes salinos.
- El material tratado puede soldarse por cualquier procedimiento (excepto argon).
- Temperatura de utilización hasta 500°C
- Hace disminuir los costos de mantenimiento.

MODO DE EMPLEO

- Limpiar la superficie a tratar de óxido, grasas y aceite, utilizando chorro de arena a ser preciso.
- Remover bien el contenido y diluirlo hasta viscosidad de aplicación con aguarrás o disolvente.
- Es conveniente que la superficie a pintar este limpia y exenta de óxido.
- No es recomendable su aplicación a rodillo o pistola.
- Se suministra listo para su aplicación a brocha.
- Puede diluirse, si es necesario, con disolvente o aguarrás.

SECADO:

De 3 a 4 horas.

La segunda mano o el esmalte se puede aplicar a partir de 8 horas

PRECAUCIONES

No respirar sus vapores ni fumar durante su aplicación

Evitar el contacto con la piel y los ojos En caso de ingestión accidental acudir a un medico.